



Camión - Camioneta / KRA11



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta urbana y regional 100% pavimentada en Camiones Ligeros, Busetas y Busetones.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.



| Medida | Ply Rating | Ancho de Rin Especifico | Ancho de Rin Aprobado | Max. Presión | Carga Max. | Ancho de Sección | Díámetro Total Llanta | Profundidad de Grabado | Radio Estático Cargado | Longitud de la Circunferencia | |
|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | PSI | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 7.00 R16 | S 117 L | 12 | 5.50 | 5.00 | 85 | 1230 | 195 | 786 | 15.0 | 365 | 2382 |
| | D 116 | | | | 1170 | | | | | | |
| 9.5 R17.5 | S 136 L | 16 | 6.75 | 6.00 | 125 | 2240 | 232 | 850 | 14.5 | 395 | 2593 |
| | D 134 | | | | 2120 | | | | | | |
| 205/75 R17.5 | S 124 M | 12 | 6.00 | 5.25 | 110 | 1600 | 206 | 765 | 13.2 | 358 | 2333 |
| | D 122 | | | | 1500 | | | | | | |