



## SPEED 4T SAE 20W50 JASO MA-2

**STARMAX SPEED 4T SAE 20W50 JASO MA-2:** es un lubricante diseñado para motores a cuatro tiempos, especialmente formulado para proveer una excepcional y duradera protección bajo condiciones severas.

### Características y ventajas

- Tecnología de primera y una formulación especial ayuda a remover los depósitos manteniendo la viscosidad del aceite por un tiempo más largo.
- Mejor operación de la caja de cambio y el embrague, optimizando la viscosidad para un funcionamiento más suave de los cambios.
- Proporciona una fricción adecuada en los discos de embrague, impidiendo el deslizamiento y el desgaste prematuro del motor y el sistema de lubricación de la transmisión.
- Reduce las vibraciones y amortigua el ruido del motor.

### Aplicaciones

- Motores de motocicletas de tamaño mediano y enfriados por agua.
- Cajas de cambio de motocicletas que necesitan ser lubricados por aceites de motor, incluyendo bicicletas de dos tiempos y cajas de cambio de scooters.
- Ofrece un rendimiento mejorado para ciclomotores.

Excede los requisitos de garantía de los fabricantes de motores para aplicaciones que requieren API SN y JASO MA-2.

### PROPIEDADES TÍPICAS

ESPECIFICACIONES	METHOD	4T 20W-50
Viscosity, Kinematic, cSt at 40°C	ASTM D445	162
Viscosity, Kinematic, cSt at 100°C	AST D445	18.0
Viscosity Index	ISO 2909	120
Flash Point (COC) °C(°F)	ISO 2509	240 (464)
Pour Point, °F°C	ISO 3016	-24 (-11.2)
Density@ 15°C	ASTM D4052	890