TRACK KING

Características

- Llanta convencional para ser usada en el eje direccional en ruta regional y urbana 70% pavimentada y 30% trocha en camiones livianos, camiones, busetas y buses.
- Cuatro surcos en al banda de rodamiento que aseguran una buena evacuación de agua cuando ruedan sobre pisos mojados.
- Banda de rodamiento con doble radio de curvatura que minimizan el desgaste irregular.

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Rin	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg	Presión de inflado	Ancho de Rin alterno
		(Km/h)		mm	pulgadas	mm	S D	PSI	pulgadas
7.00 - 15	110/105	M(130)	10	12.0	5.50	755	1060/925	75	6.00
7.50 - 16	124/120	M(130)	16	13.5	6.00	836	1600/1400	110	6.50
8.25 - 16	129/127	M(130)	16	13.5	6.00	846	1850/1750	110	6.50
9.00 - 20	141/137	K(110)	16	17.0	7.00	1064	2575/2300	110	7.50
10.00 - 20	146/142	K(110)	16	17.0	7.50	1072	3000/2650	115	8.00
11.00 - 20	150/145	K(110)	16	17.5	8.00	1080	3350/2900	115	8.50